



MODERN SAUNA



Modern sauna

MODERN SZAUNA

TERMÉK KÓD	TERMÉK NÉV	FOTÓ	SZETT TARTALMA	RÉSZLETEZÉS	Ár bruttó (HUF)
MS23001	Modern Szauna 2,3 m x 2,3 m		<p>Szigetelt padló Szigetelt oldalak Szauna padok (emelt) Dupla üveges, hőálló panoráma ablak Hőálló borítás kazán oldalain Dupla üvegezett bejárati ajtó, fogantyúval, hengerzárral Szigetelt tetőpanelek bitumin membrános fedéssel</p>	<p>Belső tér: 4,1 m² Méret: 4-5 ember Tartókeret: észak európai boróvi fenyő Magasság: 2592 mm Padló: OSB külső borítás: 10 mm; Boróvi panel borítás: 28 mm; Szigetelt padló vastagsága: 158 mm Oldalfal: Külső boróvi panel: 18 mm; Fekete éger/rezgőnyár belső borítás: 14 mm; Szigetelt falvastagság: 145 mm Ajtó: tömbösített boróvi, dupla üvegezett, temperált: 690 x 1800 mm Panoráma ablak: dupla üveges, temperált: 1620 x 1600 mm Tető: 10 mm OSB fedés, 14 mm belső fekete éger/rezgőnyár borítás 100 mm-es közetgyapot szigeteléssel, sötétbarna bitumenes fedéssel</p>	4380000
MS34001	Modern Sauna 2,3 m x 3,4 m		<p>Szigetelt padló Szigetelt falak Szauna padozat Dupla üveges, hőtűrő ablak Hőálló borítás kazán oldalain Fa bejárati ajtó hőszigetelt ablakkal, rozsdamentes kilincs, hengerzár Szigetelt tetőpanelek bitumenes fedéssel *Választható 1620 x 1600 mm - es panoráma ablakkal is. Felára HUF 100.000,-</p>	<p>Belső tér: 6,0 m² Befogadóképesség: 4-5 ember Tartókeret: észak európai boróvi fenyő Magasság: 2584 mm Bejárati ajtó: tömbösített boróvi, dupla üveges: 690 x 1800 mm Belső ajtó: temperált, füstszínű: 620 x 1750 mm Szauna ablak: temperált üveg 420 x 1220 mm Öltöző: Padló: OSB külső borítás: 10 mm; Boróvi belső borítás: 28 mm; Szigetelt padlóvastagság: 158 mm Fal: külső boróvi panel borítás: 18 mm; belső boróvi borítás: 14 mm; szigetelt falvastagság: 145 mm Tető: 10 mm OSB külső és 14mm belső panel borítás, 100mm üveggyapot szigeteléssel, sötétbarna bitumen fedéssel Szauna rész: Padló: OSB külső borítás: 10 mm; boróvi belső borítás: 28 mm; szigetelt padló vastagsága: 158 mm Fal: boróvi külső borítás: 18 mm; fekete éger/rezgőnyár belső borítás: 14 mm; szigetelt falvastagság: 145 mm Tető: 10 mm OSB, 14 mm belső fekete éger/rezgőnyár borítással, 100 mm-es üveggyapot szigeteléssel, sötétbarna bitumenes fedés</p>	5280000

Megjegyzés:

A termék lapra szerelten rendelhető.